



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada - Government

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Ministarstvo Trgovine i Industrije / Ministry of Trade and Industry

Në bazë të nenit 93 pika (4) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, nenit 33 të Ligjit nr. 02/L-14 Për Produktet e Ndërtimit, Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, nxjerr këtë:

UDHËZIM ADMINISTRATIV Nr. 2008/22

BETONI DHE KONSTRUKSIONET E BETONIT

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

Neni 1

Me këtë Udhëzim Administrativ përcaktohen karakteristikat e betonit si material ndërtimi, komponentëve përbërëse të betonit, projektimin e betonit në konstruksionet e betonit, ekzekutim të punimeve të betonit, mirëmbajtje dhe kërkesa të tjera të veçanta për beton dhe konstruksione të betonit si dhe produkte ndërtimi që bëjnë pjesë në ndërtimin e betonit dhe konstruksioneve të betonit.

Neni 2

Projektimi, ndërtimi, mirëmbajtja e betonit dhe shfrytëzimi i objektit duhet të jetë e tillë që të plotësojnë kërkesat e përcaktuara në këtë Udhëzim Administrativ.

Neni 3

1. Ky Udhëzim Administrativ nuk aplikohet për konstruksionet e betonit që:

- 1.1 në kushte të zakonshme të përdorimit, objekti i ekspozohet temperaturave më të larta se 100 °C,
- 1.2 armohen me armaturë çeliku me duktilitet të ulët (brishtë)

Neni 4

1. Betoni dhe konstruksioni i betonit është pjesë e tërësisë së objektit të ndërtimit.
2. Përmbushja e kërkesave themelore që kanë të bëjnë me aspektin e rezistencës mekanike, stabilitetit të tërësisë së ndërtimit dhe kërkesave për mbrojtje nga zjarri që ndërlidhen me ruajtjen e aftësisë mbajtëse të konstruksionit të betonit, arrihet me ato konstruksione që plotësojnë kërkesat e përcaktuara me këtë udhëzim.

Neni 5

1. Varësisht nga masa e betonit, konstruksioni i betonit mund të jetë i ndërtuar me:
 - 1.1 beton të lehtë,
 - 1.2 beton të rëndomtë dhe
 - 1.3 beton të rëndë.
2. Varësisht nga mënyra e armimit të konstruksionit të betonit, konstruksioni mund të jetë nga:
 - 1.1 betoni i paarmuar,
 - 1.2 betoni i armuar dhe
 - 1.3 betoni i paranderur.

Neni 6

1. Këtij udhëzimi i nënshtrohen produktet ndërtimore të cilat janë të ndërlidhura me betonin dhe atë: komponentët përbërës të betonit, armatura dhe armatura për paranderje, elementet e parapërgatitura nga betoni si dhe produktet tjera që janë dhënë në shtojcat e këtij udhëzimi.
2. Betoni është produkt i ndërtimit që përbëhet nga çimentoja, agregati, uji, shtesat kimike dhe shtesat mineralogjike.
3. Armatura është produkt i ndërtimit me bazë të çelikut për armim apo çelikut për paranderje dhe armim.
4. Elementet e parapërgatitura të betonit janë produkte ndërtimi të përbëra prej betonit ose betonit me armaturë.

Neni 7

Betoni, konstruksioni i betonit dhe produktet ndërtimore për të cilat zbatohet ky Udhëzim duhet të plotësojnë kërkesat teknike dhe kërkesat tjera të përcaktuara me këtë Udhëzim.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE TË BETONIT DHE KONSTRUKSIONIT TË BETONIT

Neni 8

1. Karakteristikat e betonit si produkt dhe konstruksioneve të betonit duhet të jenë të tilla që gjatë jetëgjatësisë së objektit, bazuar në projektin, ekzekutimin dhe mirëmbajtjen të pranojnë të gjitha ndikimet gjatë shfrytëzimit si dhe të përballojnë ndikimet e ambientit me qëllim që gjatë ndërtimit dhe përdorimit mos të vijë deri te:
 - 1.1 shkatërrimi i objektit apo i një pjese të tij,
 - 1.2 deformime në shkallë të patolerueshme,
 - 1.3 shkatërrimin e një pjese të tërësisë së ndërtimit nga deformimi i konstruksionit të betonit dhe
 - 1.4 dëmtimet e mëdha të ndërtesës apo pjesëve të saj në krahasim me shkakun e ndodhjes.
2. Karakteristikat teknike të betonit si produkt dhe konstruksionit të betonit, nga kushtet e paragrafit 1, duhet të jenë të tilla që në rast të zjarrit të ruhet aftësia mbajtëse e konstruksionit ose pjesës së tij brenda një intervali të caktuar kohor, përshkruar me dispozitë të veçantë.
3. Karakteristikat teknike të betonit si produkt dhe konstruksionit të betonit sipas paragrafi 1 dhe 2 përcaktohen me projektim dhe arrihen me ekzekutim dhe mirëmbajtje të konstruksionit të betonit në pajtim me dispozitat e këtij Udhëzimi.

Neni 9

1. Nëse betoni si produkt dhe konstruksioni i betonit përmban karakteristikat teknike të përcaktuara në nenin 8 paragrafi 1 dhe 2 të këtij Udhëzimi, kjo nënkupton që objekti i ndërtimit plotëson kërkesën themelore në aspektin e rezistencës mekanike dhe stabilitetit si dhe ka rezistencë të përcaktuar ndaj zjarrit.
2. Kur betoni dhe konstruksioni i betonit është në pajtim me dispozitat të veçanta dhe kërkon mbrojtje shtesë me qëllim të plotësimit të kërkesave të rezistencës ndaj zjarrit, kjo mbrojtje do të konsiderohet pjesë përbërëse e zgjidhjeve teknike të konstruksionit të betonit.

Neni 10

Karakteristikat teknike të betonit dhe konstruksionit të betonit duhet të jenë të tilla që përveç plotësimit të kërkesave të këtij Udhëzimi duhet të përmbushin edhe kërkesat tjera themelore, të përcaktuara me dispozitat e veçanta për objektet e ndërtimit.

Neni 11

1. Konstruksioni i betonit duhet që edhe pas rekonstruimit apo adaptimit që është pjesë e objektit të ndërtimit të përmbushë karakteristikat teknike të përshkruar me nenin 8 dhe nenin 10 të këtij Udhëzimi.

2. Përfundimisht nga paragrafi 1 i këtij neni, konstruksioni i betonit duhet të ketë së paku karakteristika teknike që ka pasur para rekonstruimit gjegjësisht adaptimit të objektit ndërtimor dhe nuk lejohet që ato karakteristika pas rekonstruimit apo adaptimit të ndryshojnë me shumë se 5%, e sidomos ato karakteristika teknike që kanë të bëjnë me rezistencën mekanike dhe stabilitetin.
3. Dispozitat nga paragrafi 2 të këtij neni nuk aplikohen në:
 - 3.1 pjesët e reja të konstruksionit të betonit që rezultojnë me rekonstruimin përkatësisht adaptimin,
 - 3.2 rekonstruimet e shumëfishta përkatësisht adaptimet e objektit ndërtimor si rezultat i të cilave ndryshohen në tërësi apo pjesë të caktuara të karakteristikave teknike të konstruksionit të betonit, e sidomos të atyre që ndikojnë në rezistencën mekanike dhe stabilitetin e objektit ndërtimor.
 - 3.3 rekonstruimet përkatësisht adaptimet e objektit ndërtimor në të cilin konstruksioni i betonit është dëmtuar në atë masë sa që ekziston rreziku për jetë dhe shëndet të njerëzve, mjedis, natyrë, objekte tjera ndërtimore dhe sende ose stabilitet të trolit në hapësirën tokësore përreth.

PRODUKTET NDËRTIMORE PËR BETONIN DHE KONSTRUKSIONET E BETONIT

Neni 12

1. Produktet ndërtimore prodhohen ose punohen në reparte prodhimi ose fabrika jashtë punishteve ndërtimore nëse me këtë udhëzim, për disa produkte ndërtimore, nuk thuhet ndryshe.
2. Përfundim nga paragrafi 1 i këtij neni bëjnë: betoni, armatura dhe elementet e parapërgatitur të betonit të cilat mund të prodhohen ose punohen në punishte për nevojë të asaj punishteje.
3. Me punishte, përveç hapësirës së përcaktuar me Ligjin e ndërtimit, në kuptim të paragrafit 2 të këtij neni nënkuptohet edhe njësi e prodhimit në të cilin betoni, armatura dhe elementet e parapërgatitura të betonit, me aplikimin e një teknologjie përkatëse të ndërtimit, prodhohen ose punohen për nevojë të punishtes së caktuar dhe janë në përputhje me projektin e betonit dhe konstruksionit të betonit.

Neni 13

1. Produkti ndërtimor i prodhuar në njësinë e prodhimit, jashtë punishtes, mund të vendoset në konstruksionin e betonit nëse përmbushë kërkesat e përshkruara, me këtë Udhëzim dhe nëse për të është dhënë dokumenti i konformitetit në pajtim me dispozitat e veçanta në fuqi.

2. Betoni, armatura dhe elementet e parapërgatitura, të prodhuara ose të punuara në punishte, për nevojat e asaj punishteje, lejohet të vendosen në konstruksionin e betonit nëse për to dëshmohet përdorueshmëria në pajtim me projektin dhe me këtë Udhëzim.
3. Dokumentacioni me të cilin përcillet produkti i ndërtimit duhet të përmbajë të dhëna me të cilat sigurohet vazhdimësia e identifikimit të produktit të ndërtimit dhe dokumenteve të konformitetit për atë produkt, të dhëna që lidhen me shënjimet e produkteve të ndërtimit të përshkruara në shtojcat e këtij Udhëzimi si dhe të dhëna të tjera të rëndësishme për transport, shkarkim, deponim, ndërtim dhe përdorim të produktit të ndërtimit dhe ndikimit të tij në vetitë dhe jetëgjatësinë e betonit dhe konstruksionit të betonit.
4. Në rast të jokonformitetit të produktit ndërtimor sipas specifikimeve teknike për atë produkt dhe/ose me projektin e konstruksionit të betonit, prodhuesi i produktit të ndërtimit gjegjësisht kryesi i punimeve të konstruksionit të betonit duhet që menjëherë të ndërpresë prodhimin gjegjësisht vendosjen në vepër të atij produkti dhe të merr masa me qëllim të vërtetimit dhe eliminimit të gabimeve që kanë shkaktuar jokonformitetin.
5. Nëse ndodh që produkti ndërtimor i dërguar sipas porosisë nuk plotëson kriteret e konformitetit, atëherë prodhuesi gjegjësisht importuesi obligohet që menjëherë të njoftojë për jokonformitetin e atij produkti të gjithë blerësit, distributorët, personin juridik të autorizuar që ka marrë pjesë në vërtetimin e konformitetit dhe Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë.
6. Prodhuesi gjegjësisht importuesi dhe distributori i produktit ndërtimor si dhe ekzekutuesi i konstruksionit të betonit janë të detyruar që të marrin masa përkatëse me qëllim të ruajtjes së vetive të produktit ndërtimor gjatë gjithë kohës së përdorimit, transportit, shkarkimit, deponimit dhe vendosjes në vepër të produktit ndërtimor.

Neni 14

1. Vetitë e specifikuara, dëshmimi i përdorshmërisë, vërtetimi i konformitetit si dhe shënjimi i produkteve ndërtimore, ekzaminimi i produkteve ndërtimore, veçantive gjatë projektimit dhe ndërtimit, procedurat e nevojshme të kontrollit dhe kërkesat tjera që duhet t'i përmbushë produkti ndërtimor janë përcaktuar në shtojcat e këtij Udhëzimi dhe atë për:
 - 1.1 Beton- në shtojcën A,
 - 1.2 armaturë, çelik për armim dhe çelik për paranderje-në shtojcën B,
 - 1.3 çimento – në shtojcën C,
 - 1.4 agregatet – në shtojcën D
 - 1.5 shtesat e betonit dhe shtesat e llaçit për injektim -në shtojcën E
 - 1.6 uji- në shtojcën F,
 - 1.7 elementet e parapërgatitura të betonit-në shtojcën G
 - 1.8 produktet për mbrojtje dhe riparim të konstruksioneve të betonit-në shtojcën K
2. Vërtetimi i konformitetit të produkteve të cilat nuk janë të përfshira me standarde ose dukshëm devijojnë nga standardet e harmonizuara në të cilat referohen shtojcat nga paragrafi 1 , të këtij neni, zbatohet përmes aprovimeve teknike për ato produkte.

3. Vërtetimi i konformitetit sipas paragrafit 1 dhe 2 të këtij neni përfshinë punët e vlerësimit të konformitetit të produkteve të ndërtimit bazuar në sistemin e përshkruar për vlerësim të konformitetit për produktet ndërtimore, që përcillet me shenjën e certifikatës së konformitetit.

PROJEKTMI I BETONIT DHE KONSTRUKSIONEVE TË BETONIT

Neni 15

1. Gjatë projektimit të betonit dhe konstruksionit të betonit duhet që të merren parasysh të gjitha ndikimet që paraqiten në beton dhe konstruksionin e betonit që rezultojnë nga hapat e ndërtimit si dhe ndikimet tjera të rrethit gjatë kohës së shfrytëzimit të objektit.
2. Me projektimin e betonit dhe konstruksionit të betonit, në pajtim me këtë udhëzim, duhet të dëshmohet se objekti i ndërtimit gjatë fazës së ndërtimit i përmbushë kërkesat themelore si: rezistencën mekanike dhe stabilitetin, rezistencën ndaj zjarrit si dhe kërkesat tjera themelore me dispozita të veçanta.
3. Jetëgjatësia e përdorshmërisë së objektit të ndërtimit, nga paragrafi 1 i këtij neni, duhet të jetë së paku 50 vite nëse me këtë ose me dispozitë të veçantë nuk është e rregulluar ndryshe.
4. Me qëllim të plotësimit të kërkesave të përcaktuara me këtë Udhëzim, kur është e nevojshme mbrojtje shtesë e konstruksionit të betonit, kjo mbrojtje do të konsiderohet pjesë përbërëse e zgjidhjes teknike të konstruksionit të betonit.

Neni 16

1. Rezistenca mekanike dhe stabiliteti dhe rezistenca ndaj veprimit të zjarrit merren parasysh në llogaritjen e aftësisë mbajtëse dhe përdorshmërinë e konstruksionit të betonit të cilat duhet të jenë pjesë përbërëse e projektit kryesor.
2. Me përjashtim nga paragrafi 1 i këtij neni, rezistenca ndaj zjarrit nuk duhet të dëshmohet, nëse me dispozitë të veçantë nuk është e përcaktuar kohëzgjatja e aftësisë mbajtëse e konstruksionit të betonit në rast të zjarrit për atë objekt ndërtimi.
3. Llogaritjet nga paragrafi 1 i këtij neni zbatohen me aplikimin e procedurave të përshtatshme të cilat sipas nevojës plotësohen me shqyrtime me ç'rast merren parasysh të gjithë parametrat e matshëm.
4. Llogaritjet dhe modelet tjera duhet të jenë të tillë që, duke marrë parasysh të dhënat hyrëse dhe saktësinë e ekzekutimit, i përgjigjen sjelljes së konstruksionit të betonit gjatë ndërtimit dhe shfrytëzimit.

Neni 17

1. Në projektimin e betonit dhe konstruksioneve të betonit aplikohen standardet e Kosovës nga shtojcat A dhe I e këtij Udhëzimi.
2. Lejohet edhe aplikimi i dispozitave tjera të projektimit të betonit dhe të konstruksioneve të betonit që dallojnë nga rregullat e dhëna me standardet e Kosovës nga shtojcat A dhe I e këtij Udhëzimi nëse vërtetohet që me aplikimin e atyre dispozitave plotësohen kërkesat e këtij udhëzimi së paku në shkallën e përcaktuar me ato standarde.
3. Në Shtojcën A dhe I nga paragrafi 1 i këtij neni me afër përcaktohet projektimi i betonit dhe konstruksioneve të betonit.

Neni 18

1. Me përjashtim të dispozitave të nenit 17 të këtij Udhëzimi, në projektimin e betonit dhe konstruksioneve të betonit për objektet e ndërtimit, mund të aplikohen rregullat teknike dhe dispozitat nga shtojca H e këtij Udhëzimi si vijon:
 - 1.1 ndërtesa banimi, banim-afariste dhe ndërtesa afariste,
 - 1.2 hoteleve dhe ndërtesat të ngjashme për qëndrim të përkohshëm,
 - 1.3 ndërtesa për tregtim me shumicë dhe pakicë,
 - 1.4 ndërtesa për qarkullim dhe komunikacion,
 - 1.5 objekte industriale dhe depo,
 - 1.6 objekte kulturore artistike, arsimi, spitale dhe objekte tjera për mbrojtje shëndetësore,
 - 1.7 objekte tjera që nuk janë për qëllime banimi.
2. Në shtojcën H sipas këtij neni përcaktohet me afër projektimi i konstruksioneve të betonit.

Neni 19

Përjashtohet aplikimi i njëkohshëm i dispozitave nga shtojca H dhe aplikimi i standardeve nga shtojca I gjatë projektimit të konstruksionit të betonit, për të njëjtin konstruksion të betonit përveç në rastin dhe mënyrën e lejuar me këtë Udhëzim.

Neni 20

1. Projekti i betonit dhe konstruksionit të betonit e cila është pjesë përbërëse e projektit kryesor të objektit duhet të përmbajë në veçanti:
 - 1.1 përshkrimin teknik, e cila më tej përmban:
 - 1.1.1 ndikimet në objekt në varësi të përdorimit të objektit si dhe ndikimit të mjedisit në karakteristikat e betonit dhe konstruksionit të betonit,
 - 1.1.2 të dhënat nga elaborati lidhur me hulumtimet paraprake, elaboratet tjera, studimet e bazamentit dhe studimet tjera që kanë ndikim në konstruksion të betonit,

- 1.1.3 konstruksioni i betonit, duke përfshirë fondimin,
- 1.1.4 mënyrën e ndërtimit të betonit dhe zbatimin e konstruksioneve të betonit në ndërtim.

1.2 Llogaritjen e aftësisë mbajtëse dhe përdorshmërisë, e cila më tej përmban:

- 1.2.1 të dhënat mbi veprimet e parashikuara dhe ndikimet në objektin ndërtimor që kanë të bëjnë me llogaritjen e aftësisë mbajtëse dhe përdorshmërisë së konstruksioneve të betonit,
- 1.2.2 të dhënat mbi fondimin dhe ndikimet sizmike
- 1.2.3 llogaritjen e aftësisë mbajtëse dhe përdorshmërisë të konstruksionit të betonit për veprimet e parashikuara dhe ndikimet si dhe llogaritjen e pjesëve të veçanta të konstruksionit të betonit për të gjitha fazat e ndërtimit dhe përdorimit të objektit ndërtimor.

1.3 Programi i kontrollit dhe sigurimit të cilësisë të betonit dhe të konstruksionit të betonit e cila më tej përmban :

- 1.3.1 vetitë që duhet të kenë produktet e ndërtimit gjatë ndërtimit të betonit dhe konstruksionit të betonit, përfshirë të dhënat përkatëse të përshkruara me dispozitat mbi shënjinin e produkteve ndërtimore sipas shtojcave të këtij Udhëzimi.
- 1.3.2 shqyrtimet dhe procedurat e dëshmimit të përdorshmërisë së produkteve të ndërtimit që punohen në punishte për nevojat e asaj punishteje.
- 1.3.3 shqyrtimet dhe procedurat e dëshmimit të aftësisë mbajtëse dhe përdorueshmërisë të konstruksionit të betonit.
- 1.3.4 kushtet e ndërtimit dhe kërkesat tjera që duhet të plotësohen gjatë punimit të konstruksionit të betonit e që kanë ndikim në arritjen e karakteristikave teknike të përshkruara për konstruksionet e betonit dhe përmbushjen e kërkesave themelore për objektin e ndërtimit, si dhe
- 1.3.5 kushtet tjera të rëndësishme për përmbushjen e kërkesave të përcaktuara me këtë Udhëzim dhe me dispozitat të veçanta.

2. Kërkesat nga paragrafi 1, nënparagrafi 1.3 pika 1.3.1 i këtij neni, varësisht nga kushtet, procedurat dhe rrethanat tjera të ndërtimit mund të rregullohen detajisht në projektin ekzekutues të konstruksionit të betonit.

Neni 21

Nëse projekti i betonit dhe konstruksionit të betonit, me qëllim të plotësimit të kushteve nga neni 20 i këtij Udhëzimi, përcakton aplikimin e standardit nga shtojcat A dhe H e këtij Udhëzimi, atëherë konsiderohet që betoni dhe konstruksioni i betonit plotëson kërkesat e përshkruara me ato shtojca.

Neni 22

- 1. Përveç kushteve të përcaktuara me dispozitat e neneve 15, 16, 17, 18, 19, 20 dhe 21, të këtij Udhëzimi, projekti i betonit dhe konstruksioneve të betonit të parapërgatitur ose gjysmë të përgatitur, obligohen të përmbajnë zgjidhjen teknike për:

- 1.1 elementet e parapërgatitura të betonit si dhe mënyrën e prodhimit përkatësisht punimit të tyre.
- 1.2 punimin e elementeve të parapërgatitura të betonit në konstruksionin e betonit, përfshirë llogaritjen dhe karakteristikat e kërkuara të materialit lidhës si dhe mënyrën e lidhjes
- 1.3 bartjen dhe transportin e elementeve të parapërgatitura të betonit si: vendi, mënyra e lidhjes, ngritja si dhe ngarkesën e projektuar dhe shmangiet e lejuara të ngarkesës së elementeve të parapërgatitura të betonit,
- 1.4 renditjen e mbështetësve, përforsimet e nevojshëm dhe masat tjera për sigurimin e stabilitetit gjatë vendosjes dhe lidhjes së elementeve të parapërgatitura të betonit.

Neni 23

1. Përveç kushteve dhe kriterëve të përcaktuara me dispozitat e neneve prej 15 deri 22 të këtij Udhëzimi, projekti i rekonstruktimit përkatësisht adaptimit të objektit me të cilin ndërrohet konstruksioni i betonit, duhet të përmbajë të dhëna të vërtetuara mbi karakteristikat faktike të konstruksionit të betonit.
2. Karakteristikat faktike, të arritura, të konstruksionit të betonit vërtetohen me verifikimin e dokumentacionit të objektit, shqyrtimeve, llogaritjeve ose në ndonjë mënyrë tjetër.

EKZEKUTIMI DHE PËRDORSHMËRIA E BETONIT DHE KONSTRUKSIONEVE TË BETONIT

Neni 24

1. Ndërtimi i objektit ndërtimor që përmban betonin si produkt ndërtimi dhe konstruksionin e betonit duhet të ketë karakteristika teknike që përmbushin kërkesat e parapara me këtë udhëzim në përputhshmëri me kushtet teknike të ndërtimit të dhëna me projekt, e të sigurohet ruajtja e këtyre karakteristikave dhe përdorshmëria e objektit të ndërtimit gjatë kohës së shfrytëzimit.
2. Gjatë ekzekutimit të konstruksionit të betonit, ekzekutuesi është i obliguar që t'i përmbahet projektit të konstruksionit të betonit dhe udhëzimeve teknike për punim dhe trajtim të produkteve të ndërtimit si dhe dispozitave të këtij Udhëzimi.

Neni 25

1. Me rastin e marrjes së produktit ndërtimor, të prodhuar jashtë punishtes, ekzekutuesi duhet të dëshmojë nëse:
 - 1.1 produkti i ndërtimit i dërguar është i shënjuar në pajtim me dispozitën e veçantë dhe përputhjen me të dhënat në dokumentet përcjellëse të dërgesës së produktit dhe me të dhënat në shënjim ,
 - 1.2 produkti i ndërtimit është dërguar me udhëzimet e nevojshme teknike për punim dhe përdorim.

- 1.3 karakteristikat, duke përfshirë afatin e përdorimit të produktit ndërtimor si dhe të dhënat e rëndësishme për ndërtimin e tyre, përdorimin dhe jetëgjatësinë e konstruksionit të betonit, janë në përputhje me karakteristikat dhe të dhënat e përcaktuara me projektin kryesor.
2. Konstatimet nga paragrafi 1 i këtij neni regjistrohen në pajtim me dispozitën e veçantë mbi udhëheqjen e ditarit të ndërtimit, kurse dokumentacioni me të cilën porositet produkti ndërtimor arkivohet në dëshmitë mbi konformitetin e produktit ndërtimor të cilin ekzekutuesi duhet ta ketë në punishte.

Neni 26

1. Karakteristikat e përshkruara dhe përdorshmëria e produktit të ndërtimit, të punuar në punishte, vërtetohen në mënyrën e përcaktuar me projekt dhe me këtë Udhëzim.
2. Të dhënat mbi dëshmimin e përdorshmërisë dhe karakteristikave të arritura nga paragrafi 1 i këtij neni, ekzekutuesi i regjistron në pajtim me dispozitën e veçantë mbi udhëheqjen e ditarit të ndërtimit.

Neni 27

1. Ndalohej përdorimi-vuarja në vepër e produktit ndërtimor në objektin e ndërtimit nëse produkti:
- 1.1 është dërguar pa shënjim në pajtim me dispozitë të veçantë,
 - 1.2 është dërguar pa udhëzime teknike për punim dhe përdorim,
 - 1.3 nuk ka karakteristikat sipas kërkesave të projektit ose u ka kaluar afati i përdorimit, përkatësisht dhënat e rëndësishme për punim, përdorim dhe ndikim në karakteristikat e jetëgjatësisë së konstruksionit të betonit nuk janë në përputhje me projektin kryesor.
2. Përdorimin e produktit ndërtimor, vazhdimin e punëve duhet ta aprovoj inxhinieri mbikëqyrës, që përshkruhet në pajtim me dispozitat të veçantë mbi udhëheqjen e ditarit ndërtimor.

Neni 28

1. Ekzekutimi i konstruksioneve të betonit duhet të jetë e tillë që të plotësojë kërkesat teknike të përcaktuara me projekt dhe me këtë Udhëzim.
2. Kushtet për ekzekutimin e konstruksionit të betonit caktohen me programin e kontrollit dhe sigurimin e cilësisë që është pjesë përbërëse e projektit kryesor të konstruksionit të betonit dhe duhet të jenë në pajtim me dispozitat e shtojcës J të këtij Udhëzimi.
3. Nëse zgjidhja teknike e konstruksionit të betonit gjegjësisht nëse kushtet në të cilat ekzekutohen punimet dhe rrethanat tjera janë të tilla që mund të jenë me ndikim në karakteristikat teknike të konstruksionit të betonit dhe të cilat nuk janë përfshirë në dispozitat e shtojcës J të këtij Udhëzimi, atëherë me programin e kontrollit dhe të

sigurimit të cilësisë duhet të rregullohen kushte të veçanta të konstruktimit me të cilat plotësohen kërkesat nga paragrafi 1 i këtij neni.

4. Në shtojcën J janë të përcaktuar më në detale ekzekutimi dhe mirëmbajtja e konstruksionit të betonit.

Neni 29

1. Në bazë të projektit, konsiderohet që konstruksioni i betonit i ka të parapara karakteristikat teknike dhe është i përdorshëm nëse:
 - 1.1 produktet e ndërtimit të përdorura në konstruksionin e betonit plotësojnë kërkesat e parashtruara me projekt dhe kanë dokumentacion mbi konformitetin sipas neni 13 paragrafit 1 të këtij Udhëzimi,
 - 1.2 kushtet e ndërtimit dhe rrethanat tjera që mund të jenë me ndikim në karakteristikat teknike të konstruksionit të betonit kanë qenë në pajtim me kërkesat e projektit,
 - 1.3 konstruksioni i betonit ka dëshmi të aftësisë mbajtëse dhe të përdorshmërisë, të vërtetuara me shqyrtime adekuate, nën ngarkesë, kur kjo është e përshkruar si e obligueshme ose që kërkohet me projekt si dhe nëse mbi vërtetimin e atyre të dhënave ekzistojnë regjistrime të përshkruara dhe/ose dokumente.
2. Konsiderohet se përdorshmëria e konstruksionit të betonit është e dëshmuar nëse janë përmbushur kushtet nga paragrafi 1 i këtij neni dhe neni 28 të këtij Udhëzimi.

Neni 30

1. Nëse vërtetohet që me projekt nuk janë paraparë karakteristika teknike për konstruksionin e betonit atëherë kërkohet dokumentim shtesë me të cilin dëshmohet që konstruksioni i betonit i plotëson kërkesat sipas këtij Udhëzimi.
2. Dëshmia e dokumentuar nga paragrafi 1 i këtij neni konsiderohet pjesë e projektit ekzekutues.
3. Në rast se vërtetohet që karakteristikat teknike të arritura të konstruksionit të betonit nuk plotësojnë kërkesat e këtij Udhëzimi, atëherë është e nevojshme të hartohet projekti i sanimit për konstruksionin e betonit.

MIRËMBAJTJA E BETONIT DHE KONSTRUKSIONIT TË BETONIT

Neni 31

1. Mirëmbajtja e betonit dhe konstruksionit të betonit duhet të jetë e tillë që gjatë jetëgjatësisë së objektit ndërtimor të ruhen karakteristikat e tij teknike dhe të plotësohen kërkesat e përcaktuara me projektin e objektit dhe me këtë Udhëzim si dhe karakteristikat tjera themelore që objekti duhet të plotësojë në pajtim me dispozitën e veçantë.

2. Mirëmbajtja e betonit dhe konstruksionit të betonit i cili është ekzekutuar përkatësisht është duke u ekzekutuar në pajtim me dispozitat e mëparshme në fuqi duhet të jetë e tillë që për jetëgjatësinë e objektit të ruhen karakteristikat e tij teknike dhe të plotësohen kërkesat e përcaktuara me projekt të objektit dhe në pajtim me dispozitat me të cilat është ekzekutuar konstruksioni i betonit.

Neni 32

1. Mirëmbajtja e betonit dhe konstruksionit të betonit përfshinë:
 - 2.1 kontrolla të rregullta të betonit dhe konstruksionit të betonit, në intervale kohore dhe në mënyrën e përcaktuar me projektin e objektit, me këtë Udhëzim dhe/ose me dispozitë të veçantë,
 - 2.2 kontrolla të jashtëzakonshme të betonit dhe konstruksionit të betonit pas ndonjë ngjarje të jashtëzakonshme ose me kërkesë të inspektoratit,
 - 2.3 ekzekutimin e punëve me të cilat betoni dhe konstruksioni i betonit mbahet ose kthehet në gjendjen e caktuar me projekt të objektit dhe me këtë Udhëzim, gjegjësisht në pajtim me dispozitën me të cilën është ekzekutuar konstruksioni i betonit.
2. Përmbushja e kushteve të përcaktuara për mirëmbajtjen e betonit dhe konstruksionit të betonit dokumentohet në pajtim me projektin e objektit dhe atë me:
 - 2.1 raportet e kontrolleve dhe ekzaminimeve të betonit dhe konstruksionit të betonit,
 - 2.2 regjistrimet e punëve të mirëmbajtjes,
 - 2.3 ndonjë mënyrë tjetër të përshtatshme, nëse me këtë Udhëzim ose me dispozitë tjetër nuk është përcaktuar ndryshe.

Neni 33

1. Për mirëmbajtjen e betonit dhe konstruksionit të betonit lejohen të shfrytëzohen vetëm ato produkte ndërtimi të cilat plotësojnë kushtet dhe kriteret e përcaktuara dhe për të cilat është dhënë dokument i konformitetit sipas dispozitës së veçantë ose për të cilat përdorimi është dëshmuar në pajtim me projektin e objektit dhe me këtë Udhëzim.
2. Gjatë mirëmbajtjes së objektit nuk lejohet të rrezikohen karakteristikat teknike dhe plotësimi i kërkesave të përcaktuara për konstruksionet e betonit.

Neni 34

Në kryerjen e punëve për mirëmbajtjen e betonit dhe konstruksioneve të betonit, aplikohen dispozitat e këtij Udhëzimi, që kanë të bëjnë me ekzekutimin e konstruksionit të betonit.

DISPOZITA KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

Neni 35

Shtojcat A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, janë pjesë përbërëse e këtij Udhëzimi Administrativ.

Neni 36

Nëse për projektim të konstruksionit të betonit, në pajtim me nenin 17 paragrafi 1 i këtij Udhëzimi, nuk ka specifikime teknike-para-standarde kosovare përkatësisht standarde në të cilat referohen seria e para-standardeve ENV 1991, ENV 1992, ENV 1997 dhe ENV 1998, aplikohen dispozitat përkatëse të rregullave teknike të pranuar e që nuk janë në kundërshtim me këtë Udhëzim, me dispozitat të veçanta, si dhe me standardet që u referohen dispozitave të këtij Udhëzimi, ndërsa për përcaktim se cilat janë në pajtim me ligjin është përgjegjës projektuesi.

Neni 37

1. Deri në nënshkrimin e marrëveshjes me të cilën rregullohet fusha e produkteve të ndërtimit, ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, shënjimi i produkteve ndërtimore që u përgjigjen standardeve të Kosovës të sjella në pajtim me parimet e harmonizimit të legjislacionit evropian, bëhet në pajtim me dispozitat e UA 2006/01 si dhe 2005/29 me të cilën rregullohet kjo çështje.
2. Pas nënshkrimit të marrëveshjes nga neni 37 i këtij Udhëzimi dhe në pajtim me atë marrëveshje, për projektim, ekzekutim dhe mirëmbajtje të konstruksioneve të betonit, mund të përdoren edhe produktet e ndërtimit që janë në pajtim me specifikimet teknike të harmonizuara në të cilat ky udhëzim nuk referohet, nëse:
 - 2.1 emërtimet, shenjat referuese dhe data e fillimit të aplikimit të atyre specifikimeve teknike si dhe data e përfundimit të aplikimit të njëkohshëm të specifikimeve teknike të Kosovës janë të shpallura në gazetën zyrtare të Bashkimit Evropian.
 - 2.2 për ato produkte ndërtimore është vërtetuar konformiteti me ato specifikime teknike.
 - 2.3 ato produkte janë në përdorim në Kosovë duke pasur parasysh gjeografinë, klimën dhe vetitë tjera të Kosovës.

Neni 38

Dispozitat shfuqizuese

Me hyrjen në fuqi të këtij Udhëzimi Administrativ, shfuqizohen të gjitha aktet e deritanishme të cilat kanë rregulluar këtë çështje.

Neni 39

Hyrja në fuqi

Ky Udhëzim hyn në fuqi gjashtë muaj pas nënshkrimit nga Ministri i Tregtisë dhe Industrisë.

Prishtinë, 30.12.2008

Ministri i Tregtisë dhe Industrisë
Lutfi ZHARKU